

## FICHA TÉCNICA



# SAE 10W-30 API SN ACEITE DE MOTOR PLUS / Qt

**PRODUCTO # 10276, 10338, 10340, 10217,  
10644, 20276, 18002, 20340**

**API SN PLUS/SN/SM, ILSAC GF-5, ACEA A1-12, A5-12**

PRUEBA	ASTM	TIPICO
Gravedad API	D-1298	31.6
Gravedad específica @ 60°F	D-1298	.867
Densidad @ 60°F LBS/US Gal	D-1298	7.21
Viscosidad @ 40°C, cSt	D-445	75.0
Viscosidad @ 100°C, cSt	D-445	10.9
Viscosidad Index	D-2270	148
Color		Café claro
Punto inflamabilidad , COC OF	D-92	445
Punto de Fluidez	D-97	-36
CCS @ -25°C, CPS	D-5293	4,230
MRV TP-1 @ -30°C, CPS P,	D-4684	60,000 max
W t %	ICP	0.08 max
Z, Wt %	ICP	0.08 Tipico

**Este excelente producto proporciona la viscosidad constante necesaria para un rendimiento máximo. Lucas SAE IOW-30 es una formulación de los mejores aceites base ligeros más un paquete de aditivos exclusivo que incluye agentes lubricantes y antiagarrotantes que controlan el arrastre como un aceite de peso cero y protegen como un aceite pesado de viscosidad múltiple.**

**Lucas SAE IOW-30 es el lubricante perfecto para temperaturas extremadamente bajas o extremadamente altas y se mezcla con aceite de motor sintético o regular.**

**Diseñado para usar solo en motores de gasolina.**

**Cumple o supera todas las especificaciones de los fabricantes para SAE IOW-30 y API SN PLUS / SN / SM, ILSAC GF-5, ACEA A1.12, A5.12**