



## Sellador de silicona Food Zone – Transparente, 10.1 Fl Oz

N ° 14083 | Artículo # 1004814 | Case # 1004813

### Descripción del Producto

Certificación NSF para aplicaciones de sellado, unión, protección e impermeabilización de la zona alimentaria. La formulación transparente está diseñada para aplicaciones de alta humedad, interiores / exteriores.

### Aplicaciones

Sellado, unión, protección e impermeabilización en tanques, tuberías, electricidad, construcción, trabajo de metal, para llenar espacios entre piezas de acoplamiento, cajas de engranajes, bombas, motores y para sellado general de juntas

### Descripción del paquete

Cartucho de 12 onzas

### Marca

CRC

### Descripción general 1

Sellador de silicona transparente

### Contenido neto

10.1 Fl Oz

### Código UPC

078254140834

### Dimensiones unidad

8.25H x 1.5W x 1,5D cm

### Unidades por caja

12

### Dimensiones por caja

10H x 6W x 7.75D cm

### Cajas por tarima

120

### Peso por caja

10 lbs

### Código I 2 de 5

30078254140835

### Apariencia

Pasta clara

### Punto inflamabilidad (F)

>212°F

### Punto de inflamabilidad (C)

>100°C

### Clase de inflamabilidad-CPSC

Ninguna

### Espec Concentrado de gravedad

1.01

### Seguro con plásticos

Sí

### Tasa de evaporación

Lento

### Horas de curación

24 horas

### Fuerza dieléctrica

25 kV / mm

### Temp Trabajando (F)

-70 a 400 °F

### Temp Trabajando (C)

-57 205 °C

### Propulsante

Ninguno



Última revisión: 30/07/2019 Página 1 de 2



Chemical Solutions to Keep You Moving™

f t+ d+ in m • 800-272-8963 • crcindustries.com



<b>Nombre apropiado DOT</b>	No regulado
<b>Número especificación militar</b>	Cumple con los requisitos de Tipo MIL-A-46106 1
<b>Número Especificación Federal</b>	TT-S-001543A Clase B, Tipo TT-S-00230C 2 Clase B
<b>VOC% (Consumer def prod)</b>	<3,0
<b>VOC g/L (Consumer def prod)</b>	<31
<b>VOC lbs/gal (Consumer def prod)</b>	<0,26
<b>Categoría VOC</b>	Compuesto de sellador o calafateo, curado químicamente, no aerosol
<b>Eliminación (Cómo)</b>	Raspado o un producto removedor de juntas