

# Limpiador Y Súper Enjuague

N.º de pieza: 21240

473 mL (16 fl oz)



EMPRESA CERTIFICADA SEGÚN ISO 9001

## LIMPIADOR Y SÚPER ENJUAGUE

Hy-per Cool™ by Rislone® El Limpiador de radiador y el Súper Enjuague ayudará a su sistema de enfriamiento removiendo depósitos que se acumulan con el tiempo y que causan sobrecalentamiento. Esta fórmula de tarea pesada, esta especialmente diseñada para limpiar residuos de soldadura, residuos aceitosos, óxido y sarro. A diferencia de otras marcas, contiene lubricantes e inhibidores de corrosión para evitar que se dañe la bomba del agua.

- **Rápido, fácil y seguro para usar en sistema refrigerantes de TODO material, incluyendo los sistemas de plástico y aluminio.**
- **Elimina los depósitos dañinos del líquido refrigerante, reduciendo la temperatura del motor en operación y previniendo el sobrecalentamiento.**
- **Neutraliza ácidos que causan corrosión y ayuda a prevenir la formación de futuros depósitos.**
- **Limpia el Sistema de Enfriamiento completo**
- **Remueve depósitos y la formación de gel en el refrigerante**
- **Use cada vez que cambie el líquido refrigerante**
- **Limpieza completa en 30 minutos o menos.**

## Cuidado

NUNCA quite la tapa del radiador, si el motor está caliente.

## Dosis

Una botella trata sistemas de hasta 15 litros

## Instrucciones

Paso 1. Con el motor apagado, drene el sistema de refrigeración.

Paso 2. Cierre el drenaje y agregue el contenido completo de una botella, luego rellene el sistema con agua. Vuelva a colocar la tapa, encienda el motor y ponga la calefacción en ALTO. Permita que el motor funcione de 10 minutos a 15 minutos. Apague el motor y permita que el sistema de refrigeración drene completamente.

Paso 3. Enjuague el sistema de refrigeración y la reserva, hasta que el agua corra limpia. **CONSEJO:** Utilice una conexión "T" con una manguera de jardín para facilitar el enjuague final.

Paso 4. Vuelva a llenar el sistema de refrigeración y el tanque de reserva con la proporción de mezcla recomendada por el fabricante de anticongelante y agua. Para mejores resultados, agregue Hy-per Cool Súper Refrigerante después de enjuagar el sistema, ya que las superficies de metal en el interior del sistema están limpias y preparadas para un rendimiento óptimo de transferencia de calor y protección contra la corrosión.

## Desecho

Observe las leyes y reglamentos locales. Donde sea permitido, deseche en un sistema de alcantarillado sanitario. Nunca deseche en el suelo o en un desagüe pluvial.

