

Super Aditivo de Refrigerante

N.º de pieza: 21300

473 mL (16 fl oz)



EMPRESA CERTIFICADA SEGÚN ISO 9001

ALTO RENDIMIENTO ADITIVO DE RADIADOR

Hy-per Cool™ by Rislone® Super Coolant contiene agentes humectantes de Nueva Tecnología, que bajan la tensión de la superficie en mezclas de agua / refrigerante, permitiendo una mejor transferencia del calor del sistema refrigerante. Permite que el sistema disipa el calor más efectivamente, reduciendo la temperatura del motor hasta 3,8 °C, evitando el sobrecalentamiento. El Súper Refrigerante lubrica y protege el sello de la bomba de agua y ayuda a prevenir la corrosión de TODOS los metales comúnmente encontrados en el sistema refrigerante, incluyendo el Aluminio.

- Compatible con TODOS los tipos y colores de líquidos refrigerantes anticongelantes
- Se puede usar directamente mezclado con agua para un mayor desempeño
- No contiene glicol. Apto para usar en camiones. No provee capacidades anticongelantes. Siempre verifique si necesita protección anticongelante.
- Nuevo y mejorado super refrigerante reduce la temperatura del motor, previene el sobrecalentamiento, provee máxima protección contra la corrosión.
- Apto para Automóviles, Camiones y Casas Rodantes, Vehículos Grúas, Automovilismo y de carretera.



Los resultados de Dyno-Test demuestran que el Súper Refrigerante Hy-per Cool reduce las temperaturas del líquido refrigerante mejor que otras alternativas.

50% GLYCOL / 50% AGUA	110°C
50/50 MEZCLA + SUPER REFRIGERANTE	105°C
SÓLO AGUA	104°C
AGUA + SUPER REFRIGERANTE	90°C

Cuidado

NUNCA REMUEVA LA TAPA DEL RADIADOR SI EL MOTOR ESTA CALIENTE.

Instrucciones

Agregue una botella para tratar sistemas de 11,5 L a 19 L. Para sistemas mas grandes y pequeños agregue 30 mL por cada litro de capacidad. Puede agregar al tanque de rebosamiento, pero tomará de 4 ciclos a 5 ciclos de calentamiento y enfriamiento para que el producto ingrese por completo al sistema.