



ISO 9001:2000 CERTIFIED

BOLETÍN TÉCNICO DE RISLONE

Boletín Técnico #: TB-24100-1

Página 1 de 2

Fecha expedido por 1 era vez: Noviembre 6 del 2007

Fecha revisado: N/A

TRATAMIENTO PARA MOTORES RISLONE

PARTE #: 24100

TRATAMIENTO PARA MOTORES

El tratamiento para motores de Rislone® es un aceite lubricante penetrante de alta calidad, combinado con aditivos protectores y agentes limpiadores especiales. Su fórmula multigrada permite que el aceite fluya libremente y brinda protección en un rango más amplio de temperaturas. El lodo y otros depósitos dañinos dentro de los motores pueden alterar las tolerancias, pegar los aros, generar válvulas y botadores ruidosos y obstruir los pasos y los tamices de aceite. La exclusiva fórmula de Rislone® está diseñada para penetrar en los asientos de las válvulas, las superficies de los rodamientos, los aros de pistones y las ranuras de los aros, en donde se probable que se formen depósitos de lodo y lacas. Estos depósitos son removidos gradualmente y mantenidos en suspensión hasta que quedan atrapados en el filtro o bien se remueven en el próximo cambio de aceite. El uso regular de Tratamiento para motores de Rislone®, con cada cambio de aceite y de filtro en los intervalos de tiempo correctos, mantendrán estos depósitos en un mínimo. Un motor más limpio es un motor mejor lubricado con menor fricción y desgaste.



- **REDUCE LA FRICCIÓN Y EL DESGASTE**
- **SILENCIA BOTADORES Y VÁLVULAS RUIDOSOS**
- **REMUEVE Y PREVIENE LA FORMACIÓN DE LODO**

Rislone® funciona con todos los aceites de los motores a base de petróleo incluyendo las fórmulas convencionales, para alto kilometraje y sintéticas.

INTRUCCIONES (Para uso automotriz)

- **Cuando lo agrega al aceite de motor existente**
Remueva la varilla medidora de aceite y controle el nivel de aceite. Si el nivel de aceite está bajo, remueva la tapa del depósito de aceite y coloque el contenido completo de la botella. NO lo llene excesivamente. Llene hasta el tope con el aceite para el motor recomendado por el fabricante. Vuelva a colocar la varilla medidora de aceite y la tapa del depósito de aceite. Conduzca el vehículo/ colóquelo en marcha mínima durante 10- 15 minutos.
- **Cuando cambia el aceite**
Si usa el producto con el cambio de aceite, reemplace un litro de aceite del motor con el tratamiento para motores de Rislone®. Luego rellene con el aceite para el motor recomendado por el fabricante hasta el nivel apropiado. Conduzca el vehículo y vuelva a controlar el nivel de aceite.

Para una mayor protección, use el Tratamiento para motores de Rislone® en cada cambio de aceite.

DOSIS

En motores de vehículos de transporte de pasajeros y camionetas, use una botella para un sistema de 4 L a 6 L. Por ejemplo: si lo utiliza al cambiar el aceite y tiene un cárter con una capacidad de 5 L, utilice 4 L de aceite y 1 L de Tratamiento para motores de Rislone®.

Para sistemas más grandes, como motores estacionarios y camiones diesel, use una cantidad de producto equivalente al 25 % de la capacidad del cárter.

En el caso de motores extremadamente sucios, use dos litros de Tratamiento para motores de Rislone® y cambie el aceite cada 160 km.

Parte No.:	24100
UPC del Ítem:	0 78615 24100 2
UPC de la Caja:	4 00 78615 24100 0
Tamaño botella:	946 mL
Medidas botella:	10,9 x 6,35 x 22,6
Volumen botella:	96 cl
Dosis:	1 botella para tratar 4L a 6 L de aceite
Unidades por caja:	6 botellas por caja
Tamaño caja:	22,3 cm x 19,3 cm x 23,6 cm
Volumen caja:	622 cl
Peso caja:	5,44 Kg
Palé:	25/capa 4/alt. Total 100
Altura palé:	106,7 cm
Código arancelario:	3811.21.0000