

  <b>ISO 9001 CERTIFICADO</b>	<b>BOLETÍN TÉCNICO RISLONE</b>	
	Boletín técnico No.: TB-24209-0	Pág. 1 de 1
	Fecha 1ª emisión: 15, Febrero 2013	Fecha revisión: 04, Junio 2018
	Sellador de Fugas para el Aceite del Motor Concentrado Rislone	Parte No.: 24209

## SELLADOR DE FUGAS PARA EL ACEITE DE MOTOR CONCENTRADO

El Sellador de Fugas para el Aceite del Motor Concentrado de Rislone esta especialmente diseñado para detener fugas en los sellos y juntas, causadas por el uso y desgaste normal del motor.

Funciona en TODOS los motores a gasolina y a combustible diesel usando aceites para el motor convencional, de alto kilometraje y aceites sintéticos.

- Detiene y Sella fugas del aceite del motor
- Restaura juntas y sellos para detener y prevenir perdidas de aceite del motor.

### DIRECCIONES:

Agregue el contenido entero de una botella al aceite del motor para detener pérdidas, al cambiar el aceite o entre cambios de aceite. No desbordar. Las fugas usualmente se detienen a los 300 km o 3 días de manejo. Si la fuga no se detiene, será necesario una segunda aplicación o asistencia mecánica profesional.

### DOSIS:

1 botella trata hasta 5 litros de aceite. Para sistemas grandes use 1 botella por cada 5 litros de capacidad de aceite. En motores pequeños de 4 cilindros, use aproximadamente 65 mL por cada litro de capacidad.



Parte Número:	24209
UPC del ítem:	0 78615 24209 2
UPC de la caja:	4 00 78615 24209 0
Tamaño Botella:	325 mL
Medidas Botella (cm):	7,6 x 4,6 x 16,5
Volumen Botella:	577
Unidades por Caja:	6 botellas
Tamaño Caja (cm):	15,7 x 14 x 17,5
Volumen Caja:	3846
Peso Caja (kg):	2,1
Palé:	TI 48 HI 7 Total 336
Altura Palé (cm):	163