



ISO 9001:2000 CERTIFIED

BOLETÍN TÉCNICO DE RISLONE

Boletín Técnico #: TB-24416-1

Página 1 de 1

Fecha expedido por 1era vez: Noviembre 6 del 2007

Fecha revisado: N/A

SELLADOR DE ANILLOS RISLONE

PARTE #: 24416

SELLADOR DE ANILLOS

- El Sellador de anillos de Rislone® ha sido formulado para ayudar a detener la emisión de humo del escape, reducir el quemado del aceite y evitar la contaminación de las bujías causada por el escape de gases y combustible que se fugan entre el pistón y el cilindro hacia la caja del cigüeñal. Esto es generado habitualmente por la presencia de aberturas en las partes internas del motor que se forman como resultado de un desgaste excesivo. El Sellador de anillos contiene mejoradores de la viscosidad que espesan la película de aceite, rellenando así estas aberturas.
- Contiene polímeros de alta plasticidad los cuales generan un sellon en los pistones y anillos desgastados, deteniendo el escape de gases y combustible que se fugan entre el pistón y el cilindro hacia la caja del cigüeñal.
- Amortigua y recubre las partes del motor, ayudando reducir el desgaste y silenciando los botadores ruidosos.
- Conserva la fluidez característica del aceite en climas cálidos y fríos.
- Funciona con todos los motores de gasolina y diesel que usan aceites convencionales, para alto kilometraje y sintéticos.



PRUEBA

Gravedad Específica a 15,6°C

ASTM

D-1298

PROPIEDADES TÍPICAS

0,8581

Gravedad API

D-1298

33,4

Punto de inflamación (PMCC)

D-93

208°C / 406°F

Viscosidad, m²/seg. a 100°C

D-445

0,000353

Viscosidad, m²/seg. a 150°C

D-445

No disponible

Punto de fluencia (°C)

D-97

-25

INSTRUCCIONES:

Ponga en marcha el motor hasta que alcance la temperatura normal de funcionamiento. Agregue todo el contenido de la botella del Sellador de anillos al cárter del motor, durante o entre los cambios de aceite. Ponga el motor en marcha mínima o conduzca el auto durante 5 minutos después de aplicar el producto.

Una botella alcanza para tratar de 4L a 6L de aceite para el motor. Agregue el Sellador de anillos cada 3 200 Km o en cada cambio de aceite.

Parte No.:	24416
UPC del ítem:	0 78615 24416 0
UPC de la Caja:	4 00 78615 24416 2
Tamaño botella:	472 mL
Medidas botella:	8,9 cm x 4,6 cm x 19,3 cm
Volumen botella:	48 cl
Dosis:	1 botella para tratar 4L a 6 L de aceite
Unidades por caja:	6 botellas por caja
Tamaño caja:	18,8 cm x 14,5 cm x 20,3 cm
Volumen caja:	337cl
Peso caja:	2,95 Kg
Palé:	40 /capa x 5/alt Total 200
Altura palé:	114,3 cm
Código arancelario:	3811.21.0000