



# BOLETÍN TÉCNICO RISLONE

CERTIFICACIÓN ISO 9001:2000

Boletín técnico No.: TB-24471-1

Página 1 de 1

Fecha 1ª emisión: 23 de Octubre ,2009

Fecha revisión: N/D

Tratamiento para el aceite Rislone®

Parte No.: 24471

## TRATAMIENTO DE ALTO RENDIMIENTO PARA ACEITE

El tratamiento para aceite de alto rendimiento de Rislone® es una fórmula de alta viscosidad, desarrollada para los motores más antiguos y de mayor kilometraje, para incrementar el espesor de la película de aceite, generando un acolchado de aceite más grueso y aumentando así la presión de aceite de los motores desgastados.

- Acolcha y recubre las partes del motor para reducir la fricción y el desgaste, evitando el contacto entre las partes móviles metálicas, brindando una vida más larga al motor de su vehículo.
- Una mayor presión de aceite equivale a mayor potencia y a una marcha más silenciosa del motor.
- Su fórmula mejorada de alto rendimiento, asegura un mejor desempeño tanto en climas calientes como fríos.
- Funciona con todos los motores de gasolina y diesel que usan aceites convencionales, para alto kilometraje y sintéticos.
- Para usar en cualquier automóvil, camión, camioneta o utilitarios deportivos de 4,6 y 8 cilindros.



PRUEBA	ASTM	PROPIEDADES TÍPICAS
Gravedad Específica a 15,6°C	D-4052	0,8550
Punto de inflamación	D-92	210°C / 410°F
Viscosidad, m <sup>2</sup> /seg. a 40°C	D-445	0.004173
Viscosidad, m <sup>2</sup> /seg. a 100°C	D-445	0.000415
Índice de Viscosidad	D-445	271
Punto de fluencia (°C)	D-97	-18

Parte No.: 24471  
 UPC del ítem: 0 78615 24471 3  
 UPC de la caja: 4 00 78615 24471 1  
 Tamaño botella: 443 mL  
 Medidas botella: 6,85 cm x 6,85 cm x 16 cm  
 Volumen botella: 46 cl  
 Unidades por caja: 12 botellas por caja  
 Medidas caja: 28,4 cm x 21,6 cm x 17,5 cm  
 Volumen caja: 657dl  
 Peso caja: 5,3 Kg  
 Palé: 18/capa 9/alto Total 162  
 Altura palé: 167,6 cm  
 Código arancelario: 3811.21.0000

### INSTRUCCIONES

Lleve el motor a la temperatura de funcionamiento normal. Agregue el contenido completo de la lata de tratamiento para aceite de Rislone® en el cigüeñal del motor.

Use dos latas en motores muy desgastados.

El tratamiento para aceite de Rislone® puede usarse en cualquier momento, durante o entre los cambios de aceite.

### DOSIS

1 Botella trata entre 4 L y 5 L de aceite.