Descripción del producto

GL-5 de Petróleo Pesado deber Gear es una presión extrema, multi-propósito, lubricante para engranajes de automoción. Excelentes prestaciones para diferenciales que operan a alta velocidad, el par bajo, y baja velocidad, condiciones de alto esfuerzo de torsión. Cumple con SAE, especificaciones militares y comerciales.

Especificaciones del producto

Aplicaciones	Para llenado completo o rematando de: transmisiones manuales, diferenciales hipoidales tipo, limited-slip/twin agarre / trac-lok / diferencias de agarre seguro. Rendimiento equivalente a M2C197A Ford, Chrysler MS9020, Mack GO-H, G y F.
Descripción Unidad Paquete	1 Botella de Quart
Marca	Sta-Lube
Descripción Genérica 1	Limited Slip Gear Oil SAE 80W90
Fill Net	32 Fl Oz
Código UPC	072213247206
Dimensiones de la unidad	7.5H x 2.5W x 4.75D en
Unidades por caja	12
Dimensiones de la caja	9H x 10W x 16.25D en
Por pallet	91
Peso de la caja	£ 27
I 2 de 5, Código	30072213247207
Apariencia	Líquido ámbar oscuro
Olor	Petróleo leve
Punto de inflamación	> 302 ° F
Inflamabilidad	Ininflamable
Peso específico	0,87 a 0,91
Plastic Safe	Sí
Grado SAE	80W90
Grado de viscosidad ISO	150
NSF registrados	No
DOT Nombre propio del transporte	No regulado
% VOC (Federal)	Ninguno
COV g / L (Federal)	Ninguno
COV Lbs. / Gal. (Federal)	Ninguno
VOC Categoría	No regulado
Remoción (Cómo)	Retirar con un desengrasante o un producto limpiador de frenos.