

Descripción del producto

Para usar en la mayoría de las aplicaciones de taller de máquinas, en especial de molienda. Se utiliza para mejorar la humectación, limpieza y lubricación durante el corte de metal y aplicaciones de rectificado.

Especificaciones del producto

Aplicaciones	Cortar, moler (30:2 - 50:1 de agua a aceite), la molienda de metales ferrosos, la molienda de metales no ferrosos, de mecanizado (10:1 - 30:1 de agua a aceite)
Descripción Unidad Paquete	1 Botella de Quart
Marca	Sta-Lube
Descripción Genérica 1	Aceite Soluble
Fill Net	32 Fl Oz
Código UPC	072213251203
Dimensiones de la unidad	7.5H x 2.5W x 4.75D en
Unidades por caja	12
Dimensiones de la caja	8H x 10.25W x 16.5D en
Por pallet	104
Peso de la caja	26 libras
I 2 de 5, Código	30072213251204
Apariencia	Ámbar Líquido
Olor	Petróleo Faint
Punto de inflamación	350 ° F
Inflamabilidad	Ininflamable
Peso específico	0,92
Plastic Safe	Sí
Tasa de evaporación	<1 (acetato de butilo = 1)
Grado de viscosidad ISO	20 a 30
NSF registrados	No
DOT Nombre propio del transporte	No regulado
% VOC (Federal)	2,63
COV g / L (Federal)	24,2
COV Lbs. / Gal. (Federal)	7,66
VOC Categoría	No regulado