

Descripción del producto

Un metal polivalente de trabajo / lubricante de corte que extiende la vida útil de la herramienta y mejora el acabado de la superficie mecanizada.

Especificaciones del producto

Aplicaciones	La renovación de la válvula, montaje del bulón de pistón, rectificar, roscado, fresado, rectificado, roscado, taladrado, escariado, taladrado y fresado
Descripción Unidad Paquete	1 botella de galón
Marca	Sta-Lube
Descripción Genérica 1	Afilado y aceite de corte
Fill Net	1 Gal
Código UPC	072213253108
Dimensiones de la unidad	10.63H x 4.75W x 6D en
Unidades por caja	4
Dimensiones de la caja	11.25H x 11.25W x 13.5D en
Por pallet	55
Peso de la caja	33 libras
I 2 de 5, Código	30072213252300
Apariencia	Líquido Rojo
Olor	Químico
Punto de inflamación	> 340 ° F
Inflamabilidad	Ininflamable
Peso específico	0,89
Plastic Safe	Sí
Tasa de evaporación	<1 (acetato de butilo = 1)
Grado de viscosidad ISO	32
Grado SAE	20
NSF registrados	No
DOT Nombre propio del transporte	No regulado
% VOC (Federal)	1,5
COV g / L (Federal)	13,6
COV Lbs. / Gal. (Federal)	0,113
VOC Categoría	No regulado