

## Descripción del producto

Un aceite de peso medio hidráulico mezclado de un aceite base parafínico de alta calidad con anti-moho, anti-oxidación, anti-espuma, anti-desgaste, y sellar aditivos oleaje. Es un 20W, aceite no detergente.

## Especificaciones del producto

<b>Aplicaciones</b>	Los sistemas hidráulicos y unidades de fluido de accionamiento. Se pueden añadir a los fluidos existentes. No debe utilizarse en los frenos hidráulicos.
<b>Descripción Unidad Paquete</b>	15 Ounce Bottle
<b>Marca</b>	Sta-Lube
<b>Descripción Genérica 1</b>	Hidráulico y aceite Jack
<b>Fill Net</b>	15 Fl Oz
<b>Código UPC</b>	072213262100
<b>Dimensiones de la unidad</b>	9H x 1.63W x 3.75D en
<b>Unidades por caja</b>	12
<b>Dimensiones de la caja</b>	9.75H x 8.5W x 11.5D en
<b>Por pallet</b>	133
<b>Peso de la caja</b>	13 libras
<b>I 2 de 5, Código</b>	30072213262101
<b>Apariencia</b>	Ámbar Líquido viscoso
<b>Olor</b>	Petróleo Faint
<b>Punto de inflamación</b>	280 ° F
<b>Inflamabilidad</b>	Ininflamable
<b>Peso específico</b>	0,9
<b>Plastic Safe</b>	Sí
<b>Tasa de evaporación</b>	Muy lento
<b>Grado de viscosidad ISO</b>	46 a 68
<b>Grado SAE</b>	20
<b>Temp de trabajo</b>	0 a 150 ° F
<b>NSF registrados</b>	No
<b>DOT Nombre propio del transporte</b>	No regulado
<b>% VOC (Federal)</b>	0
<b>COV g / L (Federal)</b>	0
<b>COV Lbs. / Gal. (Federal)</b>	0
<b>VOC Categoría</b>	No regulado