

Descripción del producto

Un azul grasa pegajosa, complejo de aluminio usando un aceite base altamente refinados. Se ha formulado con un polímero para proporcionar adhesivo, no mezcla y arrastre por agua características. Resistirá agua bajo las condiciones más severas de agua.

Especificaciones del producto

Aplicaciones	Rodamientos antifricción, cojinetes, bloques de remolque de botes, equipos de cubierta, equipos marinos, focas, los cojinetes del eje de registro manga, diapositivas, cables de dirección, maquinaria portuaria de dirección, cuadrantes de dirección, tensores, rodamientos de ruedas, cabrestantes
Descripción Unidad Paquete	14 Onza Cartucho
Marca	Sta-Lube
Descripción Genérica 1	Grasa marina para remolque del barco
Fill Net	Peso 14 Oz
Código UPC	072213312003
Dimensiones de la unidad	9.31H x 2.13W x 2.13D en
Unidades por caja	10
Dimensiones de la caja	9.5H x 4.5W x 11.38D en
Por pallet	150
Peso de la caja	11 libras
I 2 de 5, Código	30072213312004
Apariencia	Blue Semi-Solid Solid para Grasa
Olor	Petróleo Faint
Tipo de base	Complejo de aluminio
Punto de inflamación	> 450 ° F
Inflamabilidad	Ininflamable
Peso específico	0,9 a 60 ° F
NLGI Grado	2
Carga Timken OK [Lbs.]	No se ha determinado
Plastic Safe	No se ha determinado
Tasa de evaporación	<0,01 (acetato de butilo = 1)
Temp de trabajo	0 a 325 ° F
4 bolas EP	No se ha determinado
4 Bola Wear	No se ha determinado
Punto de gota	500 ° F
Fuga	5
Par de baja temperatura	No se ha determinado
Separación de aceite	<10%
Estabilidad a la oxidación	5
Punto de fluidez	0 ° F
Grado de viscosidad ISO	180
Lavado con agua	5
Penetración trabajada	265 a 295
Propulsor	Ninguno
NSF registrados	No

DOT Nombre propio del transporte	No regulado
% VOC (Federal)	0
COV g / L (Federal)	0
COV Lbs. / Gal. (Federal)	0
VOC Categoría	No regulado
Remoción (Cómo)	Retirar con un desengrasante o un producto limpiador de frenos.