

## Información del Producto



### Limpiador suave Aceite de motor

De uso general Automotriz y Lubricantes Industriales  
Aceites de motor económico para los vehículos más antiguos y motocicletas pequeñas diseñados para los vehículos donde el consumo es alto

---

#### DESCRIPCIÓN

Aceites de motor Xtreme™ limpiador suave se fabrican a partir tratado con hidro, aceites de base vírgenes seleccionados por su claridad, estabilidad térmica y resistencia a la oxidación. Estos aceites están fortificados con aditivos anti-espuma y destinados a su uso en vehículos más antiguos en los que es más importante que la necesidad de lubricantes económicos a largo plazo la protección anti-desgaste. Estos aceites se mezclan fácilmente con todos los modernos aceites de motor detergente.

Las aplicaciones típicas son pequeños compresores, sistemas de lubricación por goteo, lubricación por salpicadura sistemas, sistemas de lubricación de cárter húmedo y agrícolas en general y de lubricación industrial.

---

#### APLICACIÓN

- Los vehículos más antiguos, donde se reduce la necesidad de aditivos detergentes modernos
- Requisitos leves y no detergentes en los motores agrícolas y estacionarios
- Compresores de aire pequeñas donde se recomiendan aceites no detergentes
- Aplicaciones de transferencia de calor que piden aceites minerales rectas
- Lubricación de uso general en los sistemas de goteo o engrasadores manuales

---

#### BENEFICIOS

- Variedad de grados para diversos climas
  - Película lubricante Hydro-dinámico en las piezas del motor
  - Calentar lejos de la zona de combustión
  - Mezclas de manera segura con todos los fluidos del OEM
  - Lubricación económica para los vehículos más antiguos y pequeñas motocicletas
- 



**MARTIN LUBRICANTS**, A Division of Martin Operating Partnership L.P.  
SMACKOVER, AR 71762 ■ USA ■ PHONE 800 864-6275 ■ [www.martinlubricants.com](http://www.martinlubricants.com)

---

## Información del Producto

---

PROPIEDADES TIPICAS	Procedimiento		
Grado SAE	J 300	SAE 40	SAE 50
Gravedad API	D-4052	31.0	29.3
Gravedad específica a 15,6 ° C	D-1298	0.8708	0.8800
Viscosidad, cSt a 40 °C	D-445	125.6	219.6
Viscosidad, cSt a 100 °C	D-445	219.6	19.6
Punto de inflamación, COC °C (°F)	D-92	277 (531)	295 (563)
Punto de fluidez, °C (°F)	D-97	-27 (-17)	-18 (-1)
Identificación ML No.		577838	571.516 mil

---

La información en esta hoja de datos se considera exacta y es típico de la producción actual. Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

Precaución - Este aceite tiene una clasificación API SA / SB. No contiene aditivos. No es adecuado para su uso en la mayoría de gasolina impulsado fabricación de los motores del automóvil después de 1930. El uso en los motores modernos puede causar un desempeño insatisfactorio o daño del equipo.

Nivel de servicio de este aceite del motor está de acuerdo con la última versión del SAE J300 aceite del motor Viscosidad Clasificación y no cumple actual SAE J183 aceite del motor Rendimiento y Servicio del motor Clasificación.

Salud y seguridad Ver hojas de seguridad separadas disponibles bajo petición.

Xtreme™ y Martin Lubricants™ son marcas comerciales de Martin Lubricants. Todas las demás marcas son propiedad de sus respectivos dueños.



**MARTIN LUBRICANTS, A Division of Martin Operating Partnership L.P.**  
SMACKOVER, AR 71762 ■ USA ■ PHONE 800 864-6275 ■ [www.martinlubricants.com](http://www.martinlubricants.com)