

Información sobre el producto



Alto rendimiento del motor Aceites

Servicio API SL Fill y GF 4-En los grados apropiados Estado-of-the-Art aceites de motor de automóviles de pasajeros

| | |
|---------------------|--|
| DESCRIPCIÓN | <p>Xtreme ® Aceites Altas Prestaciones del motor es excepcionalmente versátil, la prima calidad, lubricantes multigrado cárter dando un rendimiento excepcional en 2008 y los mayores vehículos de pasajeros y camiones ligeros fabricados o vendidos en América del Norte. Estos aceites utilizan el estado de la técnica de aditivos y aceites básicos para satisfacer las más altas exigencias de la API y todos los fabricantes de equipos originales para el kilometraje del vehículo y las emisiones de vehículos más bajo desgaste del motor y los intervalos de drenaje entendido.</p> <p>Xtreme ® Aceites de motor High Performance cumplen con todos los requisitos de la garantía del OEM donde API SL, SL, SJ, o designaciones anteriores se recomiendan. Estos aceites son API aprobado y con licencia.</p> |
| APLICACIÓN | <ul style="list-style-type: none">■ Todos los vehículos de pasajeros, camiones ligeros y SUVs vendidos en América del Norte flotas de taxi de taxi■ La policía y otras flotas municipales donde kilometraje máximo y mínimo mantenimiento se desea |
| BENEFICIOS | <ul style="list-style-type: none">■ Lubricación de película completa a temperaturas de funcionamiento■ Excelentes propiedades de baja temperatura de impulsión para el uso del tiempo de inicio y el frío■ Conservación de la energía excepcional para una mayor limpieza del motor con kilometraje excepcional |
| RENDIMIENTO NIVELES | API SH y todas las designaciones anteriores ILSAC GF-4 en los grados 5W-XX y XX-10W |

| TÍPICO PROPIEDADES | MÉTODO | 5W-20 | 5W-30 | 10W-30 | 10W-40 |
|-------------------------------|--------|--------|--------|---------|---------|
| Gravedad API | D 4052 | 32,2 | 32,5 | 31,1 | 31,3 |
| CSt Viscosidad a 40 ° C | D 445 | 47,0 | 57,0 | 72,0 | 94,3 |
| CSt Viscosidad a 100 ° C | D 445 | 8,2 | 10,3 | 11,7 | 14,8 |
| Índice de viscosidad | D 2270 | 149 | 170 | 157 | 164 |
| Simulación Cold Crank (cP) | D5293 | 5.359 | 5.340 | 3.665 | 4.219 |
| | | @-30oC | @-30oC | @ -25°C | @ -25°C |
| Vierta el punto C ° | D 97 | -35 | -35 | -35 | -32 |
| Punto de inflamación, COC ° C | D 92 | 220 | 218 | 228 | 232 |

La información en esta Ficha de datos del producto se considera precisa y es típico de la producción actual. Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

Salud y seguridad Información de seguridad Ver por separado las Hojas de Datos de Seguridad disponible bajo petición.



CROSS DIVISIÓN PACKAGING

Smackover, AR 71762 ■ EE.UU. ■ TELÉFONO 800 864-6275 ■ FAX 870 864-8656