

Información sobre el producto



Aceite Special Blend 20W-50 motor

Gasolina y Diesel Aceites de motor para servicio pesado
Granja Fleet Aplicaciones, Fleet, Off Road-All Purpose
Petróleo API CI-4, CF / SM Valoraciones

DESCRIPCIÓN

Xtreme® Oil Special Blend 20W-50 del motor es excepcionalmente versátil, la prima calidad, lubricantes multigrado cárter dando un excelente rendimiento tanto en motores diesel y de gasolina en servicio severo y diversas condiciones de operación. Formulado El estado actual de la técnica de aditivos y aceites básicos Grupo II para cumplir con API actual y requerimientos de los fabricantes de volatilidad y resistencia a la oxidación.

Cumple con API CI-4 a nivel de requisitos para mejorar la estabilidad a la oxidación, control de hollín, límites de desgaste de rodillos seguidores y aireación reducida. Cumple con las especificaciones OEM donde API CI-4 aceites son recomendados. OEM aprobado sistema de aditivos ofrece máxima protección del motor bajo condiciones de funcionamiento muy diversas.

APLICACIÓN

- Over-the-road flotas, servicio municipal y de las flotas de autobuses del distrito escolar
- Automóviles, camiones ligeros y semipesados con motores diesel o de gasolina
- Motores estacionarios accionan bombas, generadores y equipos de perforación
- Construcción y maquinaria agrícola como tractores, bulldozers, palas cargadoras frontales, excavadoras
- Registro de equipos como tractores, cosechadoras, taladores apiladores, cargadores

BENEFICIOS

- Lubricación de película completa a temperaturas de funcionamiento
- Excelentes propiedades de baja temperatura de impulsión para el uso del tiempo de inicio y el frío
- Control de hollín excepcional para los nuevos motores EGR
- Excepcional limpieza del motor
- Sobresaliente anti-desgaste, la oxidación de control y de control de fricción

RENDIMIENTO NIVELES

API CI-4, CF / SM
Mack EO-N Premium Plus, EO-M Plus
Cummins CES 20078, 20076, 20071
Detroit Diesel Serie 50, Serie 60
Volvo VDS, VDS 2
Allison C-4



CROSS DIVISIÓN PACKAGING

Smackover, AR 71762 ■ EE.UU. ■ TELÉFONO 800 864-6275 ■ FAX 870 864-8656

Información sobre el producto

TÍPICO PROPIEDADES	MÉTODO	20W-50 CI-4 CF / SM
Clasificación API		CI-4 CF / SM
Gravedad API	D 4052	28,2
Gravedad específica a 15.6 ° C	D 1298	0,886
Viscosidad, cSt a 100 ° C	D 445	168,4
Viscosidad, cSt a 40 ° C	D 445	19,3
Índice de viscosidad	D 2270	131
Punto de inflamación, C	D 92	242
Punto de fluidez, C	D 97	-15
Ash, sulfatadas%	D-874,	1,25
TBN	D 2896	10,0

La información en esta Ficha de datos del producto se considera precisa y es típico de la producción actual.
Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

Salud y seguridad Información de seguridad Ver por separado las Hojas de Datos de Seguridad disponible bajo petición.



CROSS DIVISIÓN PACKAGING

Smackover, AR 71762 ■ EE.UU. ■ TELÉFONO 800 864-6275 ■ FAX 870 864-8656