

Información sobre el producto



PREMIUM - HEAVY DUTY UNIVERSAL - TRACTOR

Tractor universal para trabajo pesado Aceite hidráulico y transmisión 10W-30

Granja universal de la Construcción, y la fórmula de registro OEM
Lubricante para Uso Todo el Año

DESCRIPCIÓN

Xtreme ® Universal Pesada Tractor Fluid Servicios hidráulicos y de transmisión es un universal hidráulica y transmisión de fluidos para tractores agrícolas, maquinaria de construcción y el registro de equipos en un servicio único fluido de la transmisión, embrague húmedo, freno húmedo, dirección asistida y mandos finales para dos ruedas y tracción en las cuatro ruedas equipo.

Xtreme ® Universal Pesada Tractor Fluid Servicios hidráulicos y de transmisión está elaborado con aceites base premium HVI especialmente seleccionados por su resistencia a oxidación, la claridad y la estabilidad térmica. OEM aprobado del tren de transmisión aditivos se añaden para mejorar el rendimiento y proporcionar una presión extrema (EP) para la protección de engranajes altamente cargados y adecuadas características de fricción necesarias para wet-embragues y frenos. Elimina la charla común con muchos fluidos. Se separa fácilmente del agua para evitar la oxidación y la corrosión en el interior de la transmisión.

Xtreme ® Universal Pesada Tractor Fluid Servicios hidráulicos y de transmisión es un índice de viscosidad todo el producto contiene mejoradores de temporada y para mejorar el funcionamiento a bajas temperaturas manteniendo al mismo tiempo la viscosidad total a temperaturas de funcionamiento. Este producto se mezcla para satisfacer los requisitos de rendimiento de OEM OEM y utiliza tecnología de aditivos aprobados.

APLICACIÓN

- Los tractores agrícolas
- Equipo de construcción, tales como tractores, cargadores frontales, excavadoras
- Registro de equipos como tractores, cosechadoras, taladores apiladores, cargadores
- Sistemas hidráulicos de alta presión donde los fluidos de viscosidad múltiple son los preferidos

BENEFICIOS

- Protege los engranajes con aditivos EP
- Inhibe la oxidación, la corrosión y la formación de espuma y ayuda en la tolerancia al agua
- Mezclas de forma segura con todos los fluidos OEM
- El control apropiado de fricción para frenos y embragues húmedos
- OEM aprobado sistema de aditivos



CRUZ ENVASADO

Smackover, AR 71762 ■ EE.UU. ■ TELÉFONO 800 864-6275 ■ FAX 870 864-8656

Información sobre el producto

RENDIMIENTO NIVELES	John Deere	J20A, B, C (Hy-Gard, QUATROL), D (baja temperatura Hy-Gard), J14B (303 Fluido), J14C, J21A
	Case / IH	JIC 143, 145, 145, 146 MS-1204, MS-1205 (TFD), MS 1206 (PowerGard), MS-1207 (Hy-Tran Plus), MS-1209 (Hy-Tran ESN-M2C, 134A, B, C, D; M2C86B, M2C41B, M2C48B, M2C53A, FNHA-2-C-200, FNHA-2-C-201
	Ford / New Holland	ESN-M2C, 134B, C, D
	Massey Ferguson	PF821XL, M-1127B, M-1129A, M1135, M1141, Permatran III, Q-1722
	Agco, Blanco, Allis-Chalmers	A-2
	Oruga	UDH Fluid
	Kobelco	Transmisión / fluido hidráulico
	Komatsu	Transmisión / fluido hidráulico
	JCB	Transmission UDT / fluido hidráulico
	Kubota	C-3, C-4 (cuando los fluidos se Tractor recomendado)
Allison Transmission		

TÍPICO PROPIEDADES	MÉTODO	10W-30
Gravedad específica a 15.6 ° C	D 1298	0,882
Viscosidad, cSt a 100 ° C	D 445	9,3
Índice de viscosidad	D 2270	Typ 140
Viscosidad, cP a -18 ° C	D 2983	3100
Azufre% Contenido	D 2622	0,26
Punto de inflamación, C	D 92	207 (405)
Punto de fluidez, C	D 97	-37 (-35)
Espuma, Secuencia II	D 892	0/0
Copper Strip Corrosión	D 130	1B

La información en esta Ficha de datos del producto se considera precisa y es típico de la producción actual. Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

Salud y seguridad Información de seguridad Ver por separado las Hojas de Datos de Seguridad disponible bajo petición.



CRUZ ENVASADO

Smackover, AR 71762 ■ EE.UU. ■ TELÉFONO 800 864-6275 ■ FAX 870 864-8656