

Información del Producto



Fluido hidráulico para tractor

Universal agrícola, de la construcción y el lubricante de registro
Para la transmisión, la unidad final y aplicaciones hidráulicas

DESCRIPCIÓN

El fluido hidráulico del tractor Xtreme™ es un fluido hidráulico y la transmisión universal para tractores, maquinaria de construcción y equipos de registro en un único fluido aquellos servicios cuya transmisión, dirección asistida y mandos finales de las dos ruedas y cuatro equipos de transmisión de la rueda.

El fluido hidráulico del tractor Xtreme™ es formulado usando aceites base especialmente seleccionados para su resistencia a la oxidación, la claridad y la estabilidad térmica. aditivos del tren de transmisión son entonces añadido para mejorar el rendimiento y proporcionar protección contra la presión extrema (EP) para altamente engranajes cargado. El fluido hidráulico del tractor Xtreme™ es un producto de peso recta SAE 20 y está diseñado para su uso en climas más cálidos, en los que el funcionamiento a baja temperatura no es una problema.

SOLICITUD

- Los tractores agrícolas
- Equipo de construcción tales como bulldozers, cargadores frontales, excavadoras
- Registro de equipos tales como tractores de arrastre, apilador, cosechadoras, cargadores

VENTAJAS

- Protege engranajes con aditivos EP
- Inhibe la oxidación, la corrosión y la formación de espuma y ayuda en la tolerancia al agua
- Se mezcla fácilmente con todos los fluidos OEM

ACTUACIÓN NIVELES

John Deere	J20A, B (Hy-Gard), J14B (303 Fluid), J14A / C,
Case / IH	143, 145, MS-1204, MS-1205, MS 1206 TCH
Ford / New Holland	ESN-M2C, 134B, C
Massey Ferguson	PF821, M-1127, M-1129, Permatran, Q-1722
AGCO, Blanco, Allis- Chalmers Oruga	A-2



MARTIN LUBRICANTS, A Division of Martin Operating Partnership L.P.
SMACKOVER, AR 71762 ■ USA ■ PHONE 800 864-6275 ■ www.martinlubricants.com

Información del Producto

PROPIEDADES TIPICAS	Método	<u>THE</u>
gravedad API	D-4052	32.8
Gravedad específica a 15,6 ° C	D-4052	0.8612
Viscosidad, cSt a 100 °do	D-445	6.96
Índice de viscosidad	D-2270	118
Copper Strip Corrosion	D-130	1A
Espuma, Secuencia II	D-892	0/0
Punto de inflamación, COC °C (°F)	D-92	233 (451)
Punto de fluidez, °C (°F)	D-97	-39 (-38)
Color, ASTM	D-1500	3.0
equivalente SAE	J-300	20
ML Número granel		566.872

La información de esta hoja de datos se considera exacta y es típico de la producción actual. Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

Información sobre salud y seguridad Ver separados hojas de seguridad disponibles bajo petición.

Xtreme™ y Martin Lubricants™ son marcas registradas de Martin Lubricants. Todas las demás marcas son propiedad de sus respectivos dueños.

El uso de líquido Xtreme® Pesados tractor universal hidráulica para todas las estaciones o uso en climas fríos.



MARTIN LUBRICANTS, A Division of Martin Operating Partnership L.P.
SMACKOVER, AR 71762 ■ USA ■ PHONE 800 864-6275 ■ www.martinlubricants.com