

## Información sobre el producto



### Aceite para engranajes hipoidales GL-5 de deslizamiento limitado

Multipurpose Automoción / HD Gear Oil  
Conocé Requirements OEM - GL5 Deslizamiento Limitado  
Lleno Limitado Tratamiento aditivo de deslizamiento

#### DESCRIPCIÓN

Xtreme ® GL-5 Lubricantes Limited Slip Gear son aceites para engranajes prima de calidad para transmisiones y mandos finales. Cumplen las más exigentes especificaciones de la industria automotriz para la presión extrema (EP) lubricantes para engranajes de servicio automotriz y pesado tanto diferenciales y transmisiones manuales.

Diseñado para bisel espiral extrema presión compensada y conjuntos de engranajes hipoidales (anillo y piñón engranajes). Totalmente tratada para su uso en alto rendimiento y de alta resistencia de deslizamiento limitado (LS) diferenciales.

#### APLICACIÓN

- Ideal para transmisiones manuales de automóviles y camiones y diferenciales.
- Completar o de llenado de servicio para trenes de deslizamiento limitado de accionamiento sincronizadas.
- Excelente para la construcción fuera de carretera y maquinaria agrícola. Para su uso en camiones pesados y autobuses como lubricante de transmisión final.

#### BENEFICIOS

- Alto índice de viscosidad (VI) los aceites de base mejorar la resistencia a la oxidación.
- Excelente estabilidad térmica mejora el funcionamiento a altas temperaturas. Aditivos de presión extrema evitar engranaje rayas y estrías. El control apropiado de fricción para aplicaciones de deslizamiento limitado
- Previene la formación de óxido y lodo en todo el sistema. Evita la corrosión de cobre y latón.
- Excelente estabilidad hidrolítica.
- Excelente resistencia a la formación de espuma.

#### RENDIMIENTO NIVELES

Programas Performance Level  
Military Spec  
Mack Truck  
GL-5,  
MIL-L-2105D, 2105E  
GO-G, H

#### TÍPICO

#### PROPIEDADES

	MÉTODO	80W-90 GF-5 LS	85W-140 GF-5 LS
Gravedad Específica, 60 ° F	D 1298	0,897	0,895
Viscosidad, cSt a 40 ° C	D 2270	135,6	344,5
Viscosidad, cSt a 100 C	D 445	13,6	25,6
Punto de inflamación, C (° F)	D 92	240 (464)	242 (468)
Punto de fluidez, C (° F)	D 97	-9 (-15)	-15 (5)



CROSS DIVISIÓN PACKAGING

Smackover, AR 71762 ■ EE.UU. ■ TELÉFONO 800.864-6275 ■ FAX 870.864-8656

## Información sobre el producto

La información en esta Ficha de datos del producto se considera precisa y es típico de la producción actual.  
Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

Salud y seguridad Información de seguridad Ver por separado las Hojas de Datos de Seguridad disponible bajo petición.



CROSS DIVISIÓN PACKAGING

Smackover, AR 71762 ■ EE.UU. ■ TELÉFONO 800 864-6275 ■ FAX 870 864-8656