

Información del Producto



Aceite de motor mezcla especial CI-4 Plus

Gasolina y Diesel Aceite de motor Para aplicaciones de servicio pesado de la flota Granja, Fleet, Off-Road todo el aceite Propósito
API CI-4, CI-4 Plus, CH-4, Calificaciones CF / SL

DESCRIPCIÓN

Xtreme™ aceite de motor mezcla especial son excepcionalmente versátil calidad, alta calidad lubricantes del cárter multigrado que dan un rendimiento excepcional tanto en diésel y motores de gasolina en servicio severo y diversas condiciones de funcionamiento. Formulado utilizando aditivos del estado de la técnica y del Grupo II aceites base para satisfacer los requerimientos de API actual y OEM para la volatilidad y la resistencia a la oxidación. Cumple con los requisitos para la mejora de la estabilidad de oxidación, control de hollín, límites de desgaste seguidor de rodillo y la reducción de la aireación nivel de API CI-4 o CI-4 Plus.

Xtreme™ mezcla especial los aceites de motor cumple con las especificaciones OEM, donde API CI-4 y se recomienda CI-4 Plus aceite. Diesel CI-4 Plus aceites tienen mayor TBN y mejorar la volatilidad de ciertos requisitos fabricante de motores. OEM aprobado aditivo sistema ofrece una protección máxima del motor de funcionamiento muy diversas condiciones.

APLICACION

- Flotas over-the-road, los servicios municipales y las flotas de autobuses del distrito escolar
- Automóviles, camiones ligeros y de servicio mediano con motores diesel o de gasolina
- Motores estacionarios de encender las bombas, generadores y equipos de perforación
- Construcción y maquinaria agrícola como tractores, tractores, cargadores frontales, excavadoras
- Registro de equipos tales como tractores de arrastre, apilador, cosechadoras, cargadores

VENTAJAS

- La lubricación de película original a temperaturas de operación
- Excelentes propiedades de flujo a bajas temperaturas para el arranque o uso clima frío
- Control de hollín excepcional para los nuevos motores EGR
- Limpieza del motor excepcional
- Anti-desgaste, control de la oxidación excepcional y control de fricción



MARTIN LUBRICANTS, A Division of Martin Operating Partnership L.P.
SMACKOVER, AR 71762 ■ USA ■ PHONE 800 864-6275 ■ www.martinlubricants.com

Información del Producto

ACTUACIÓN NIVELES	Diesel API La gasolina API ACEA Ejército de los EE.UU. Mack Cummins Detroit Diesel Renault Volvo Allison Oruga europeo	CI-4 Plus, CI-4, CH-4, CG-4, CF-4, CF SL, SI, SJ, SH E7 MIL-PRF-2104G EO-N Premium Plus 03, EO-O CES 20081 93K218 VI RLD-3 VDS 4 C-4 ECF-1A, ECF-2, ECF-3 MAN 3275, EMA DHD-1, 228.3 MB
----------------------	--	--

PROPIEDADES TÍPICAS	Método	10W-40 CI-4 Plus	20W-50 CI-4 Plus
gravedad API	D-4052	31.3	29.1
Gravedad específica a 15,6 ° C	D-1298	0.8692	0.8811
Viscosidad, cSt a 40 ° C	D-0445	94.3	178,9
Viscosidad, cSt a 100 ° C	D-0445	14.8	19.8
Índice de viscosidad	D-2270	164	127
Punto de inflamación, COC °C (°F)	D-0092	232 (450)	238 (460)
Punto de fluidez, °C (°F)	D-0097	-32 (-26)	-43 (-45)
Ash, sulfatadas%	D-0874	1.22	1.25
Nº Total de Base	D-2896	10.5	10.0
ML Número Formulación		574.442	588.211

La información de esta hoja de datos se considera exacta y es típico de la producción actual. Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

Nivel de servicio de este aceite del motor está de acuerdo con la versión más reciente de SAE J300 del aceite de motor de viscosidad Clasificación y SAE J183 motor rendimiento del aceite y la categoría de servicio del motor.

Información sobre salud y seguridad Ver separados hojas de seguridad disponibles bajo petición.

Xtreme™ y Martin Lubricants™ son marcas registradas de Martin Lubricants. Todas las demás marcas son propiedad de sus respectivos dueños.



MARTIN LUBRICANTES, una división de Martin L. P. operativo Asociación
Smackover, AR 71762 ■ Estados Unidos ■ TELÉFONO 800 864-6275 ■ www.martinlubricants.com