

## Información sobre el producto



# Transoil SAE TO-4 FLUIDOS

Formulado para CAT TO-2, A-4 y Allison C-3, C-4 OEM Requisitos

DESCRIPCIÓN	Xtreme ® Transoil SAE TO-4 Los líquidos son la transmisión de primera calidad, mandos finales y los aceites hidráulicos formulados para satisfacer las características específicas de fricción de Caterpillar y transmisiones Allison Powershift. Estos fluidos son similares a los fluidos de transmisión hidráulica universal para tractores agrícolas y maquinaria de construcción, pero tienen mayores características de fricción diseñado específicamente para Caterpillar y Allison aplicaciones.		
APLICACIÓN	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Caterpillar TO-2 y A-4 aplicaciones en troncos y la construcción equipo.</li> <li>■ Allison Transmisiones Powershift donde C-3 o C-4 Los líquidos son recomendado.</li> <li>■ No se recomienda para embrague y frenos charla bajo típico de granja tractores</li> </ul>		
BENEFICIOS	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Alto índice de viscosidad (VI) los aceites de base mejorar la resistencia a la oxidación.</li> <li>■ Excelente estabilidad térmica mejora el funcionamiento a altas temperaturas.</li> <li>■ Aditivos de presión extrema evitar engranaje rayas y estrías.</li> <li>■ Previene la formación de óxido y lodo en todo el sistema. Evita la corrosión de cobre y latón.</li> <li>■ Excelente estabilidad hidrolítica.</li> <li>■ Excelente resistencia a la formación de espuma.</li> <li>■ Específicos de control de fricción por las especificaciones OEM</li> </ul>		
RENDIMIENTO NIVELES	Oruga Allison	A-4 C-4	

TÍPICO PROPIEDADES	MÉTODO	SAE 10	SAE 30	SAE 50
Gravedad específica a 15.6 ° C	D 1298	31,0	29,8	27,7
Viscosidad, cSt a 100 C	D 445	5,9	10,2	18,0
Índice de viscosidad	D 2270	103	98	94
Punto de inflamación, C	D 92	218	229	242
Punto de fluidez, C	D 97	-45	-31	-7
% Cenizas sulfatadas	D-874,	1,2	1,2	1,2

La información en esta Ficha de datos del producto se considera precisa y es típico de la producción actual. Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

Salud y seguridad Información de seguridad Ver por separado las Hojas de Datos de Seguridad disponible bajo petición.



CRUZ ENVASADO

Smackover, AR 71762 ■ EE.UU. ■ TELÉFONO 800 864-6275 ■ FAX 870 864-8656