

Información sobre el producto



Fleet 15W-40 Aceite de mezcla sintética de aceite del motor

Cumple o excede todos Granja API y especificaciones OEM, Fleet, Off-Road All Purpose Motor API CJ-4, CI-4 Plus, CH-4, CH / SM Rating

DESCRIPCIÓN

SynGard™ Fleet 15W-40 está formulado con el estado-of-the-art tecnología de aditivos y premium aceites base sintéticos y convencionales para proporcionar una flota excepcional de aceite del motor durante más de en el taller, agrícolas, motores y tala industrial. Este producto ha sido aprobado por todos los principales motores de Manufacturers OEM y proporciona una mejora significativa del rendimiento en todas las categorías de API anteriores.

SynGard™ Fleet 15W-40 está aprobado para su uso con diesel ultra bajo en azufre (ULSD) y diesel de bajo azufre (LSD) los combustibles y para todos los motores equipados con recirculación de los gases de escape (EGR) y filtros de partículas diesel (DPF). Aprobado para su uso en motores Caterpillar® con tecnología ACERT®.

SynGard™ Fleet 15W-40 aceites de motor ofrecen mejoras significativas en el depósito control, capacidad de permanecer en el grado durante largos períodos, la resistencia a las altas temperaturas la oxidación y protección contra el desgaste del motor en comparación con el ex servicio API CI-4 y aceites CI-4 Plus. Premium de aceites base sintéticos ofrecen baja temperatura mejorada propiedades.

APLICACIÓN

- Over-the-road flotas incluyendo flotas con motores de última EGR y DPF
- Servicio municipal y la escuela flotas de autobuses del distrito
- Automóviles, camiones ligeros y semipesados con motores diesel o de gasolina
- Motores estacionarios accionan bombas, generadores y equipos de perforación
- Construcción y maquinaria agrícola como tractores, bulldozers, palas cargadoras frontales, excavadoras
- Registro de equipos como tractores, cosechadoras, taladores apiladores, cargadores

BENEFICIOS

para tiempo de arranque en frío y el uso

- Premium de componentes sintéticos mejorar la lubricación de película completa en funcionamiento temperaturas
- Premium de componentes sintéticos mejorar las propiedades de flujo de baja temperatura
- Control de hollín excepcional para los nuevos motores EGR
- Excepcional limpieza del motor
- Sobresaliente anti-desgaste, la oxidación de control y de control de fricción
- Compatible con prácticamente todos los combustibles diesel actuales

RENDIMIENTO NIVELES

API Diesel	Aprobado CJ-4, CI-4 Plus, CI-4, CH-4, CG-4, CF-4, CF
API Gasolina	Aprobado por SM, SI, SJ, SH
ACEA	E7
Mack	Aprobado EO-N Premium Plus 03, EO-O
Cummins	CES 20081
Detroit Diesel	Aprobado 93K218
Renault	VI RLD-3
Volvo	Aprobado VDS 4
Allison	C-4
Oruga	ECF-1A, ECF-2, ECF-3
Europeo	MAN 3275, EMA DHD-1, 228,3 MB



CROSS DIVISIÓN PACKAGING

Smackover, AR 71762 ■ EE.UU. ■ TELÉFONO 800 864-6275 ■ FAX 870 864-8656

Información sobre el producto

TÍPICO PROPIEDADES	MÉTODO	15W-40 CJ-4
Peso específico	D1298	0,878
Viscosidad, cSt @ 40 ° C	D445	111,0
Viscosidad, cSt a 100 ° C	D445	15,5
Índice de viscosidad	D2270	148
Ash, sulfatadas%	D874	1,0 máx
TBN	D2896	10,1
Punto de Fluidez ° C (° F)	D97	-35 (-31)
Punto de inflamación, COC ° C (° F)	D92	236 (457)

La información en esta Ficha de datos del producto se considera precisa y es típico de la producción actual. Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

Salud y seguridad Información de seguridad Ver por separado las Hojas de Datos de Seguridad disponible bajo petición.



CROSS DIVISIÓN PACKAGING

Smackover, AR 71762 ■ EE.UU. ■ TELÉFONO 800 864-6275 ■ FAX 870 864-8656