



Información del Producto

Aceite de motor 4 Ciclos Syn Blend

Aceites de alto rendimiento del motor de la motocicleta
Aprobado Por mojado embrague y caja de cambios de servicio
excepcional Alta Protección RPM

DESCRIPCION

Xtreme® Mezcla sintética de 4 tiempos Aceites de motor de la motocicleta están diseñados para dar lo último en protección del motor para motocicletas de alto rendimiento que van desde bicicletas convencionales de cercanías a motos deportivas y cruceros de calle y carreras. Estos aceites contienen altos niveles de aditivos anti-desgaste y supresores de espuma para maximizar embrague del motor y protección caja de cambios en las aplicaciones de la motocicleta.

Xtreme® Mezcla sintética de 4 tiempos Aceites de motor de la motocicleta no contienen la fricción modificadores que pueden afectar a la transferencia de energía de embragues húmedos. Los altos niveles de anti-aditivos de espuma impiden la creación de espuma nociva que puede dañar los rodamientos y engranajes en el motor y la transmisión. Los aceites base sintéticos especiales ofrecen la máxima resistencia a la oxidación a alta temperatura y baja temperatura excepcional actuación.

Xtreme® Mezcla sintética 4-Cycle aceites de motor de la motocicleta se reúnen todos los OEM los requerimientos de garantía y también se pueden utilizar en todo tipo de 4 tiempos ATV y off-vehículos utilitarios carretera. También son adecuados para un alto rendimiento motor de automóvil uso.

SOLICITUD

- Motocicletas de 4 tiempos que van desde tamaños de cercanías de superbikes
- Vehículos todo terreno 4 tiempos y vehículos utilitarios todo terreno
- Otros motores de 4 tiempos de altas prestaciones

VENTAJAS

- Especialmente diseñado para motores de motocicletas de 4 tiempos
- Excelentes propiedades de flujo a bajas temperaturas para el arranque o uso clima frío
- un rendimiento excepcional a alta temperatura de los aceites base sintéticos especiales
- Sobresaliente protección antidesgaste de árbol de levas y tren de válvulas
- Control de la oxidación excepcional y control de fricción específico para motocicletas
- Una excelente protección contra la formación de espuma interna del motor y la caja de

cambios



MARTIN LUBRICANTS, A Division of Martin Operating Partnership L.P.
SMACKOVER, AR 71762 ■ USA ■ PHONE 800 864-6275 ■ www.martinlubricants.com

Información del Producto

NIVELES DE RENDIMIENTO API del servicio de Grado SG, SH ,, CI-4, CF
JASO servicio de primer nivel MA

PROPIEDADES TÍPICAS	Método	10W-40	20W-50
Calificación del Servicio API	-	SG, SH	SG, SH
Calificación del Servicio JASO	JASO	MAMÁ	MAMÁ
gravedad API	D 4052	30.1	27.7
Gravedad específica a 15,6 ºdo	D1298	0,876	0,888
Viscosidad, cSt a 40 ºdo	D445	83.6	152.4
Viscosidad, cSt a 100 ºdo	D445	12.5	17.9
Índice de viscosidad	D2270	146	130
Punto de inflamación, ° C	D92	224	234
Punto de fluidez, °C	D97	-35	-20
Simulación de arranque en frío, CP -25 @ ºC D5293		5739	-
Simulación de arranque en frío, CP -15 @ ºC D5293		-	5358
Número base total	D2896	6.2	6.2
Número mayor		588.449	588.457

La información de esta hoja de datos se considera exacta y es típico de la producción actual. Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Para una cualificación adicional, por favor, póngase en contacto con el Departamento de Servicios Técnicos.

Nivel de servicio de este aceite del motor está de acuerdo con la versión más reciente de clasificación de viscosidad SAE J300 de aceite del motor. nivel de servicio de este aceite del motor se encuentra dentro de SAE J183 motor rendimiento del aceite y la categoría de servicio del motor.

Información sobre salud y seguridad: Ver separados hojas de seguridad disponibles bajo petición.

Xtreme® y Martin Lubricants™ son marcas registradas de Martin Lubricantes. Todas las demás marcas son propiedad de sus respectivos dueños.



MARTIN LUBRICANTS, A Division of Martin Operating Partnership L.P.
SMACKOVER, AR 71762 ■ USA ■ PHONE 800 864-6275 ■ www.martinlubricants.com