

Información sobre el producto



Motos de 4 tiempos de mezcla sintética

Aceites de alto rendimiento del motor de motos
Aprobado Por Embrague Húmedo y servicio
excepcional Gearbox Protección altas RPM

DESCRIPCIÓN

SynGard® Synthetic Blend de 4 tiempos Aceites motor de la motocicleta están diseñados para dar la máxima protección del motor para motocicletas de alto rendimiento que van desde bicicletas de cercanías convencionales para motos deportivas de calle y carreras y cruceros. Estos aceites contienen altos niveles de aditivos anti-desgaste y supresores de espuma a maximizar el embrague del motor y la caja de cambios en las aplicaciones de protección de motocicletas.

SynGard® Synthetic Blend de 4 tiempos Aceites motor de la motocicleta no contienen modificadores de fricción que pueden afectar la transferencia de poder de embragues húmedos. Los altos niveles de antiespumantes aditivos impiden la creación de espuma perjudicial que pueden dañar los rodamientos y engranajes en el motor y la transmisión. Especiales aceites base sintéticos ofrecen máxima resistencia a la oxidación a alta temperatura y baja temperatura excepcional rendimiento.

SynGard® Mezcla sintética de 4 tiempos Aceites de motor Motocicleta satisfacer todos los OEM requisitos de garantía y también se puede usar en todos los tipos de ciclo de 4-ATV y-offvehículos de servicios públicos. También son adecuados para el rendimiento del motor del automóvil de alta uso.

APLICACIÓN

- Ciclo de 4 motocicletas que van desde tamaños de cercanías de superbikes
- 4-tiempos ATV y vehículos todo terreno utilitarios
- Otras de alto rendimiento de 4 tiempos motores

BENEFICIOS

- Especialmente diseñado para motores de motocicletas de 4 tiempos
- Destacados propiedades de baja temperatura de impulsión para el uso del tiempo de inicio y el frío
- Excelente rendimiento a alta temperatura de los aceites base sintéticos especiales
- Excelente protección contra el desgaste de levas y tren de válvulas
- Control de la oxidación excepcional y específico de control de fricción para las motocicletas
- Excelente protección contra el motor y la caja de espuma interna

RENDIMIENTO NIVELES

Grado API SL, SJ
JASO MA



CROSS DIVISIÓN PACKAGING

Smackover, AR 71762 ■ EE.UU. ■ TELÉFONO 800 864-6275 ■ FAX 870 864-8656

Información sobre el producto

TÍPICO PROPIEDADES	MÉTODO	10W-40	20W-50
API Calificación del Servicio	-	SJ, SL	SJ, SL
JASO Calificación del Servicio	JASO	Massachusetts	Massachusetts
Gravedad API	D 4052	30,1	27,7
Gravedad específica a 15.6 C	D1298	0,876	0,888
Viscosidad, cSt a 40 C	D445	83,6	152,4
Viscosidad, cSt a 100 C	D445	12,5	17,9
Índice de viscosidad	D2270	146	130
Punto de inflamación, ° C	D92	224	234
Punto de fluidez, ° C	D97	-35	-20
Simulación Crank Fría, cP @ -25 C	D5293	5739	-
Simulación Crank Fría, cP @ -15 C	D5293	-	7546
Número Base Total	D2896	6,2	6,2

La información en esta Ficha de datos del producto se considera precisa y es típico de la producción actual. Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

Salud y seguridad Información de seguridad Ver por separado las Hojas de Datos de Seguridad disponible bajo petición.



CROSS DIVISIÓN PACKAGING

Smackover, AR 71762 ■ EE.UU. ■ TELÉFONO 800 864-6275 ■ FAX 870 864-8656