

## Información sobre el producto



### Global Fluid CVT

- Transmisión Variable Continua Fluid

Ultra-Premium, ATF CVT Para cubrir múltiples aplicaciones Uso en transmisiones CVT mayoría nacional o de importación

#### DESCRIPCIÓN

SynGard™ Global Fluid CVT es un ultra-premium, transmisión automática sintético líquido diseñado para dar servicio a vehículos extranjeros y nacionales más vehículos equipados CVT vendidos en los Estados Unidos. Elimina la necesidad de almacenar múltiples, uso limitado OEM marcas.

SynGard™ Global CVT Fluid es recomendado para su uso en prácticamente todo por correa CVT transmisión. Este producto proporciona ingeniería anti-temblor rendimiento para transferencia pacífica del poder en las transmisiones de unidad altamente sofisticados variables se encuentran en muchos nuevos coches y SUV. SynGard CVT™ Global Fluid provee excelente servicio a largo plazo, proporcionando una excepcional protección contra la oxidación y anti-desgaste.

SynGard™ Global CVT Fluid es recomendado para su uso en la mayoría de toda la cadena y por correa transmisiones CVT fabricados por Nissan, Toyota, Honda / Acura, Mitsubishi, Chrysler, Saturn, Subaru y Mini Cooper. SynGard CVT™ Global Fluid se recomienda también para ciertas transmisiones fabricadas por Mercedes, Toyota, Suzuki, Mazda, Hyundai, Kia y otros.

Cuando SynGard™ Global Fluid CVT es abastecido JUNTO CON SynGard™ Fluido ATF Mundial, los dos fluidos dará servicio a casi todos los de transmisión utilizado en América del Norte en vehículos de pasajeros, camiones ligeros y SUV.

#### APLICACIÓN

- Nissan, todo lo que requiere Nissan CVY NS-2 Fluid
- Honda, todos requieren Honda Genuine CVT líquido o fluido Honda Multmatic
- Chrysler, todo lo que requiere Mopar® CVT +4 (VTF)
- Subaru, todos requieren Dexron® CVT (VTF)
- Saturno, todos requieren Dexron® CVT (VTF)
- Mitsubishi; todos requieren Dia Queen CVTF-J1 o SP-III fluido
- Mini Cooper, todo lo que requiere Esso CVT EZL 799
- Hyundai / Kia, todo lo que requiere SP III Fluidos
- Toyota / Mazda / Daihatsu, todo líquido que requiere TC
- Suzuki, todos requieren NS-2 / TC Fluid
- Ford, todos requieren CVT 23 Fluidos
- Mercedes; todos los fluidos que requieren 28 o CVT 236,20

#### BENEFICIOS

- Elimina múltiples particularidades ATF CVT, servicios domésticos y prácticamente todos vehículos extranjeros que se venden en América del Norte
- Componentes sintéticos dar resistencia a la oxidación y ampliado vida útil
- Mezclas de forma segura con todos los fluidos OEM
- El control apropiado de fricción para los requisitos especiales de transmisión CVT
- Sobresaliente anti-desgaste y anti-oxidación vida



CROSS DIVISIÓN PACKAGING

Smackover, AR 71762 ■ EE.UU. ■ TELÉFONO 800 864-6275 ■ FAX 870 864-8656

## Información sobre el producto

---

RENDIMIENTO NIVELES	Ford Motor Company	CVT 23
	Chrysler Mopar ® Honda Nissan Mini Cooper Mitsubishi General Motors Corporation	CVT 4     Dexron ® CVT

---

TÍPICO PROPIEDADES	MÉTODO	CVT Fluid
Color	Visual	Rojo
Gravedad específica a 15.6 C	D1298	0,8524
Viscosidad, cSt a 40 C	D445	35,64
Viscosidad, cSt a 100 C	D445	7,12
Índice de viscosidad	D2270	167
Punto de inflamación, ° C	D92	232
Punto de fluidez, ° C	D97	-45
Viscosidad Brookfield (-40 ° C), mPa · s	D2896	18516

---

La información en esta Ficha de datos del producto se considera precisa y es típico de la producción actual.  
Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

Salud y seguridad Información de seguridad Ver por separado las Hojas de Datos de Seguridad disponible bajo petición.

DEXRON ® y MERCON son marcas registradas de General Motors y Ford Motor Company, respectivamente.



CROSS DIVISIÓN PACKAGING

Smackover, AR 71762 ■ EE.UU. ■ TELÉFONO 800 864-6275 ■ FAX 870 864-8656