



Artículo número: 565669, 594427, 565693, 570927, 573685,
594208, 588713

Aceites GL-5 SAE Gear

Multipropósito Automotor / Aceite para engranajes de alta definición;
Cumple con los requisitos de OEM - GL-5 de deslizamiento limitado;
El tratamiento completo Aditivo de deslizamiento limitado

Descripción

Aceites Unimark™ GL-5 SAE engranajes con aditivos de deslizamiento limitado son lubricantes para engranajes de primera calidad para transmisiones y la final unidades. Este producto cumple con las especificaciones más exigentes de la industria para automóviles de extrema presión (EP) lubricantes para engranajes, tanto diferenciales automotriz de carga y pesados, así como en transmisiones manuales.

Aceites Unimark GL-5 SAE engranajes están diseñados para presiones extremas desplazamiento cónico espiral y juegos de engranajes hipoides (corona y el piñón engranajes) y se trató totalmente para su uso en un alto rendimiento y alta resistencia de deslizamiento limitado (LS) diferenciales.

Aplicación

- Ideal para el manual del automóvil y camión transmisiones y diferenciales
- Llenado completo o servicio de deslizamiento limitado transmisiones sincronizadas
- Excelente para la construcción fuera de la carretera y maquinaria agrícola
- Para su uso en camiones pesados y autobuses como una final de lubricante de transmisión

Beneficios

- Alto índice de viscosidad (VI) los aceites de base mejoran resistencia a la oxidación
- Excelente estabilidad térmica mejora la alta temperatura de la operación
- Aditivos de presión extrema impiden el engranaje Las rayas y estrías
- Control de fricción adecuado para Deslizamiento Limitado aplicaciones
- Previene la formación de óxido y lodos en todo el sistema
- Evita la corrosión de cobre y latón
- Excelente estabilidad hidrolítica
- Excelente resistencia a la formación de espuma



Martin Lubricants - A Division of Martin Operating Partnership L.P.
Smackover, AR 71762 • USA Phone 800-864-6275 • www.MartinLubricants.com

Producto de Producto - Revisado 2/2015



Artículo número: 565669, 594427, 565693, 570927, 573685, 594208, 588713

CLASIFICACIÓN DE RENDIMIENTO

API	GL-5
SAE	J-2360
Spec militar	MIL-L-2105D, 2105E
Mack Truck	GO-G, H

PROPIEDADES TÍPICAS

	Método	SAE 80W-90 LS GF-5	SAE 85W-140 LS GF-5
La gravedad específica, 60 ° F		D-4052	0.89110.8950
Viscosidad, cSt a 40 ° C	D-445	129,5	354,1
Viscosidad, cSt a 100 ° C	D-445	14.0	26.5
Índice de viscosidad	D-2270	106	99
Punto de inflamación, COC ° C (° F)	D-92	223 (433)	236 (457)
Punto de fluidez, ° C (° F)	D-97	-36 (33)	-18 (-1)
Granel Martin Lubricants Número		588.713	567.939

La información en esta hoja de datos del producto se cree que es exacta y es típica de la producción actual. Las especificaciones están sujetas a cambios sin darse cuenta. por adicional calificaciones, por favor póngase en contacto con Martin Departamento de Servicios Técnicos.

Información de salud y seguridad:
Ver hojas de datos de seguridad a disposición bajo pedido.

Unimark™ y Martin Lubricants™ son marcas registradas de Martin Lubricants.

Todas las demás marcas son propiedad de sus propietarios respectivos.



Martin Lubricants - A Division of Martin Operating Partnership L.P.
Smackover, AR 71762 • USA Phone 800-864-6275 • www.MartinLubricants.com