



Artículo número: 565167, 594435, 565116, 565183, 578558, 567533

Dex III / Merc ATF

Multipropósito para aplicaciones DEXRON®/ MERCON®

Descripción

Unimark™ Dex III / Merc ATF es un multifuncional líquido de la transmisión automática de calidad superior diseñado para dar servicio a la mayoría de General Motors, Ford Motor Company, y muchos vehículos de Chrysler Corporation. Este producto puede ser usado donde General Motors DEXRON®, DEXRON®-II, DEXRON®-IIE, DEXRON®-III, y donde se recomienda Ford MERCON®.

Unimark™ Dex III / Merc ATF tiene baja temperatura excepcional propiedades, controlados características de fricción, excelente resistencia a la oxidación, y se pueden utilizar en muchas aplicaciones industriales exigen aceites hidráulicos de alta calidad donde se requiere una larga vida útil y un rendimiento superior.

Aplicación

- Dex III / M - Todos los vehículos de General Motors requiriendo DEXRON®, DEXRON®-II, DEXRON®-IIE, DEXRON®-III G & H
- D-III / M - Todos los vehículos de Ford Motor Company MERCON que requiere®
- D-III / M - Todos los GM Allison trabajo pesado donde las transmisiones DEXRON®-II o DEXRON®-III, C-3 o C-4 fluidos son recomendados.
- Las aplicaciones industriales tales como compresores de aire o minicargadoras donde los fluidos anteriores se recomiendan.

Beneficios

- Polivalente ATF D-III / M recomienda para la mayoría de los coches desde 1983
- La duración de la oxidación excepcional con D-III / M y Tipo F
- Mezclas de manera segura con todos los líquidos OEM
- Control de fricción adecuado para General Motors, Ford, Chrysler y transmisiones



Martin Lubricants - A Division of Martin Operating Partnership L.P.
Smackover, AR 71762 • USA Phone 800-864-6275 • www.MartinLubricants.com



Artículo número: 565167, 594435, 565116, 565183, 578558, 567533

CLASIFICACIÓN DE RENDIMIENTO

Motores generales	DEXRON [®] , DEXRON [®] -II, DEXRON [®] -II E, DEXRON [®] -III, DEXRON [®] -III G, DEXRON [®] -III H
Compañía motores Ford	M - MERCON [®]
Caterpillar	A 2
Denison	HF-O
Allison	C-3, C-4

PROPIEDADES TÍPICAS

	Método	Dex / Merc ATF
Gravedad específica a 15.6C	D-1298	0.8644
Viscosidad, cSt a 40 ° C	D-445	46.55
Viscosidad, cSt a 100 ° C	D-445	8.57
El bombeo de baja temperatura, CP	D-2983	18500 @ -40 ° C
Índice de viscosidad	D-2270	164
Punto de inflamación, ° C	D-92	226
Punto de inflamación, ° F	D-92	439
Punto de fluidez, °C	D-97	-51
Punto de fluidez, ° F	D-97	-60
Color	Visual	rojo

La información en esta hoja se cree que es exacta y es típica de la producción actual. Las especificaciones están sujetas a cambios sin darse cuenta. por adicional calificaciones, por favor póngase en contacto con Martin Departamento de Servicios Técnicos.

Información sobre salud y seguridad: Ver hojas de datos de seguridad a disposición bajo pedido.

Unimark™ y **Martin Lubricants™** son marcas comerciales de Martin Lubricants. Todas las demás marcas son propiedad de sus propietarios respectivos.

DEXRON[®] y **MERCON[®]** son trademarks registrada de General Motors y Ford Motor Company, respectivamente.



Martin Lubricants - A Division of Martin Operating Partnership L.P.
Smackover, AR 71762 • USA Phone 800-864-6275 • www.MartinLubricants.com