

Información del Producto



Aceite de motor mezcla especial CI-4 Plus

Aceites de motor Gasolina y Diesel para altas exigencias de Flota de Granja, Flota, Aceite multipropósito Fuera de Carretera
API C|I-4, CI-4 Plus, CH-4, CF / Calificaciones SL

DESCRIPCIÓN

Aceite motor mezcla especial Xtreme™ son excepcionalmente versátil, de primera calidad, lubricantes del cárter multigrado dando un rendimiento excepcional tanto en diesel y los motores de gasolina en servicio severo y diversas condiciones de funcionamiento. Formulado utilizando aditivos estado-of-the-art y aceites base del Grupo II para cumplir los requisitos de API actual y OEM para la volatilidad y la resistencia a la oxidación. Cumple nivel de API CI-4 o CI-4 Plus requisitos para mejorar la estabilidad a la oxidación, control de hollín, límites de desgaste seguidor de rodillo y la reducción de la aireación. Xtreme™ Special Blend Aceites motor cumple con las especificaciones OEM donde API CI-4 y se recomienda CI-4 Plus aceite. Diesel CI-4 Plus aceites tienen mayor TBN y mejora de la volatilidad de ciertos requisitos fabricante del motor. OEM aprobado aditivo sistema ofrece la máxima protección del motor en muy diversos de funcionamiento condiciones.

SOLICITUD

- Flotas sobre carretera, servicios municipales y las flotas de autobuses del distrito escolar
- Automóviles, luz y camiones de servicio mediano con motores diesel o de gasolina
- Motores estacionarios accionar bombas, generadores y equipos de perforación
- Construcción y maquinaria agrícola como tractores, tractores, cargadores frontales,excavadoras
- Equipos de registro como arrastradores, apilador, cosechadoras, cargadores

BENEFICIOS

- Lubricación de la película completa en las temperaturas de funcionamiento
- Excelentes propiedades de flujo a baja temperatura para la puesta en marcha y utilización clima frío
- Control de hollín excepcional para los nuevos motores EGR
- Limpieza del motor excepcional
- Anti-desgaste, control de la oxidación excepcional y control de la fricción



MARTIN LUBRICANTS, A Division of Martin Operating Partnership L.P.
SMACKOVER, AR 71762 ■ USA ■ PHONE 800 864-6275 ■ www.martinlubricants.com

Información del Producto

ACTUACIÓN NIVELES	Diesel API	CI-4 Plus, CI-4, CH-4, CG-4, CF-4, CF
	Gasolina API	SL, SI, SI, SH
	ACEA	E7
	Militar de Estados Unidos	MIL-PRF-2104G
	Mack	EO-N Premium Plus 03, EO-O
	Cummins	CES 20081
	Detroit Diesel	93K218
	Renault	VI RLD-3
	Volvo	VDS 4
	Allison	C-4
	Oruga	ECF-1A, ECF-2, ECF-3
Europeo	MAN 3275, EMA DHD-1, 228.3 MB	

PROPIEDADES TÍPICAS	Procedimiento	10W-40 CI-4 Plus	20W-50 CI-4 Plus
Gravedad API	D-4052	31.3	29.1
Gravedad específica a 15,6 ° C	D-1298	0.8692	0.8811
Viscosidad, cSt a 40 ° C	D-0445	94.3	178.9
Viscosidad, cSt a 100 ° C	D-0445	14.8	19.8
Índice de Viscosidad	D-2270	164	127
Punto de inflamación, COC ° C (° F)	D-0092	232 (450)	238 (460)
Punto de fluidez, ° C (° F)	D-0097	-32 (-26)	-43 (-45)
Ash, sulfatadas%	D-0874	1.22	1.25
Nº total Base	D-2 896	10.5	10.0
ML Número Formulación		574.442	588.211

La información en esta hoja de datos se considera exacta y es típico de la producción actual. Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

Nivel de servicio de este aceite del motor está de acuerdo con la última versión del SAE J300 viscosidad del aceite del motor Clasificación y SAE J183 aceite del motor Rendimiento y Clasificación de Servicio del motor.

Salud y seguridad Ver hojas de seguridad separadas disponibles bajo petición.

Xtreme™ y Martin Lubricants™ son marcas comerciales de Martin Lubricants. Todas las demás marcas son propiedad de sus respectivos dueños.



MARTIN LUBRICANTS, A Division of Martin Operating Partnership L.P.
SMACKOVER, AR 71762 ■ USA ■ PHONE 800 864-6275 ■ www.martinlubricants.com