

Información del Producto



GL-5 SAE 85W-140 Aceite para engranajes

Polivalente Automotriz / HD Aceite Engranajes
Cumple con los requerimientos derivados del
OEM - GL5 Limited Slip completa de
deslizamiento limitado Aditivo Tratamiento

DESCRIPCIÓN

Xtreme™ GL-5 SAE 85W-140 Aceite para engranajes con aditivos de deslizamiento limitado son aceites para engranajes de primera calidad para transmisiones y mandos finales. Se reúnen especificaciones industriales más duras para la presión extrema de la automoción (EP) de engranajes lubricantes en ambos diferenciales de impuestos del automóvil y pesados y manuales transmisiones.

Diseñado para cónico espiral de compensación de presión extrema y conjuntos de engranajes hipoides (anillo y piñón engranajes). Totalmente tratada para su uso en alto rendimiento y de deslizamiento limitado para trabajo pesado (LS) los diferenciales.

SOLICITUD

- Ideal para las transmisiones y diferenciales manuales de automoción y camiones.
- Relleno completo o Servicio de deslizamiento limitado trenes de transmisión sincronizada.
- Excelente para la construcción fuera de carretera y equipos agrícolas.
- Para su uso en camiones pesados y autobuses como lubricante de transmisión final.

BENEFICIOS

- Índice de viscosidad (VI) aceites base de alta resistencia a la oxidación mejoran.
- Excelente estabilidad térmica mejora la operación de alta temperatura.
- Aditivos de extrema presión evitan el rayado de engranajes y de puntuación.
- Control de fricción adecuada para aplicaciones de deslizamiento limitado
- Previene la formación de óxido y de los lodos en todo el sistema.
- Previene la corrosión de cobre y latón.
- Excelente estabilidad hidrolítica.
- Excelente resistencia a la formación de espuma.

ACTUACIÓN NIVELES

Nivel de rendimiento API	GL-5,
SAE	J-2360
Militar Spec	MIL-L-2105D, 2105E
Camión Mack	GO-G, H



MARTIN LUBRICANTS, A Division of Martin Operating Partnership L.P.
SMACKOVER, AR 71762 ■ USA ■ PHONE 800 864-6275 ■ www.martinlubricants.com

Información del Producto

PROPIEDADES TIPICAS	Procedimiento	SAE 85W-140 GF-5 LS
Gravedad específica, @ 60 ° F	D-4052	0.8950
Viscosidad, cSt a 40 ° C	D-445	354.1
Viscosidad, cSt a 100 ° C	D-445	26.5
Índice de Viscosidad	D-2270	99
Punto de inflamación, COC ° C (DE)	D-92	236 (457)
Punto de fluidez, COC ° C (DE)	D-97	-18 (-1)
ML granel No.		567939

La información en esta hoja de datos se considera exacta y es típico de la producción actual. Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

Salud y seguridad Ver hojas de seguridad separadas disponibles bajo petición.

Xtreme TM y Martin Lubricants TM son marcas comerciales de Martin Lubricants. Todas las demás marcas son propiedad de sus respectivos dueños.



MARTIN LUBRICANTS, A Division of Martin Operating Partnership L.P.
SMACKOVER, AR 71762 ■ USA ■ PHONE 800 864-6275 ■ www.martinlubricants.com