



## Aditivo para Radiador Larga Duracion DEXCOOL

### Precargado con Aditivo Suplementario NARANJA

#### Estándares de la Industria

**Freezetone Aditivo para Radiador Dexcool** cumple con los siguientes requerimientos de la industria: ASTM D3306, (autos/carga ligera), ASTM1384, ASTM D4985 (carga pesada Naranja bajo en silicatos. No contiene Amidas, Nitratos y Silicatos.

*\* Cumple con los requerimientos de formulacion libre de fosfatos de los OEM europeos y libre de silicatos de los OEM Japoneses.*

*Formulado para trabajar con Tecnologia "DEXCOOL" GM, GMC, Pontiac, Cadillac, Isuzu, Suzuki.*



**Freezetone Aditivo para Radiador Larga Duracion Dexcool** prediluido aditivo suplementario está listo para agregar al sistema de enfriamiento de su vehículo; no se necesita mayor dilución. **Esta formulación es libre de silicatos, fosfatos** con Tecnologia Acida Organica OAT Provee protección excelente contra cavitaciones corrosivas en las bombas de agua, excelente protección contra la corrosión, oxidacion y electrolisis en general. Además, **Freezetone Aditivo para Radiador Larga Duracion Dexcool** contiene un sistema inhibidor avanzado que provee un amplio rango de inhibidores que protegen todos los metales en el sistema de enfriamiento. Dichos inhibidores combinados con otros aditivos, dan protección todo el año contra corrosión. **Freezetone Aditivo para Radiador Larga Duracion Dexcool** también incluye ingredientes que dispersan pequeños derrames, previenen cavitaciones, controlan incrustaciones en las superficies calientes y no causa daños a los componentes plásticos.

En autos, camiones ligeros, camionetas, vans y otras aplicaciones de carga ligera, **Freezetone Aditivo para Radiador Larga Duracion Dexcool** provee una vida de servicio de 5 años o 150,000 km. con un monitoreo formal y un programa de mantenimiento, puede proveer una vida de servicio por más de 200,000 km.

#### Propiedades Físicas

<b>Inhibidores OAT</b>	masa %	31.1 min.
<b>Agua</b>	masa %	69.0 Max.
<b>Punto de Inflamabilidad</b>	°F	Ninguno
<b>Peso por galón a 60° F-16° C</b>	lbs.	8.9 min.
<b>Silicatos</b>	masa %	< 250 ppm

Version: Enero 2019  
Actualizacion: Abril 2020

#### Contáctenos

**Freezetone Products, USA.**  
7986 NW 14<sup>th</sup> St  
Miami, FL 33126  
+1 (305) 961-1116  
[www.freezetoneglobal.com](http://www.freezetoneglobal.com)

## Aditivo para Radiador Larga Duracion DEXCOOL

Característica	Especificación	Valor Típico	Método ASTM
Cloruro	25 ppm, Max.	3	D3634
Gravedad Específica, 60/60°F	1.065 min	1.075	D1122
Nitrito	1200 ppm min	1400	D5827
Punto de Ebullición	212°F/100°C min.	212	D1120
Punto de Congelación	32°F/0°C min.	32	D1177
Efecto en los Acabados del vehículo	Sin Efecto	Aprobado	--
Contenido de cenizas, masa %	2.5 Max.	2.0	D1119
pH	9.5-10.8	10.5	D1287
Alcalinidad de Reserva*	No especificado	5 min.	D1121
Contenido de Agua %	No especificado	100	D1123
Color	Distintivo	Naranja	--
Efecto en componentes no metálicos	Sin efecto adverso	Aprobado	--
Estabilidad de Almacenamiento	No especificado	> 1 año	--
Espuma	150 ml vol., Max. 5 seg. Ruptura, Max.	Aprobado	D1881

*\*Alcalinidad de Reserva (RA) es un valor acordado entre el cliente y el suplidor. El RA mencionado anteriormente es lo típico en el paquete de aditivos siendo utilizado.*

NOTA: Anticongelante en la mayoría de los estados no es peligroso a menos que contenga más de 5 ppm de plomo. Recomendamos que el anticongelante usado nunca sea desechado en las alcantarillas o desagüe o en el suelo. Contacte a su parroquia para conseguir instrucciones sobre dónde y cómo desechar el anticongelante para proteger nuestro ambiente.