

BREAK•AWAY®

Aceite y Lubricante Penetrante Rápido

Parte Nos. C-10, C-12, C-13



¡FORMULADO PARA LOS TRABAJOS DIFICILES...DONDE OTROS FALLAN!

Cyclo Break•Away está formulado para penetrar más rápidamente y lubricar mejor mediante el uso de aceites especialmente mezclados con elementos activos clave diseñados para descomponer el óxido y la corrosión y proporcionar protección máxima contra el óxido. Una herramienta extremadamente versátil para aplicaciones marinas, en automóviles, aviones, granjas, talleres y hogares.

- PENETRA Y LIBERA PIEZAS OXIDADAS O INMOVILIZADAS – tornillos, candados, partes del motor, bisagras, etc.
- LUBRICA PIEZAS MOVILES para reducir la fricción y eliminar chirridos molestos en rodillos, bisagras, cadenas, cojinetes, ruedas, cadenas de bicicletas y motocicletas, equipo de pesca, y más. También reduce el calentamiento debido a la fricción en aplicaciones de alta presión.
- INHIBE EL OXIDO Y LA CORROSION en equipo marino, herramientas, maquinaria industrial y de granja, interruptores, relevadores, rodillos, cerraduras, armas y equipo de pesca, superficies de aluminio y cromadas, y mucho más.

NO CONTIENE SILICONA. CYCLO NO UTILIZA PROPELENTES CFC QUE AGOTAN EL OZONO.



PROPIEDADES FISICAS

Tamaño	C-10	Peso neto 13 oz/369g					
	C-12	Peso neto 2 oz./57g					
	C-13	1 gal./3.78 litro	UPC (Lata)	C-10	0 89269 00010 5		
Envase:	C-10, C-12	Lata de aerosol	UPC	C-12	0 89269 00012 9		
	C-13	Líquido/Lata de metal	UPC	C-13	0 89269 00013 6		
Punto de			UPC (Caja)	C-10	1 00 89269 00010 2		
Inflamación:	C-10, C-12	<-20°F	UPC	C-12	1 00 89269 00012 6		
	C-13	>200°F	UPC	C-13	1 00 89269 00013 3		
Punto de Ebullición:		266°F				<u>Cajas por base</u>	<u>Cajas</u>
Gravedad Específica (H ₂ O=1):		0.896				<u>de madera</u>	<u>por capa</u>
Apariencia:		Líquido ámbar claro	C-10			152	19
Solubilidad en Agua:			C-12			140	28
Ligera			C-13			45	15
Volátil por Volumen:		96%					
						<u>Pies cúbicos</u>	<u>Peso por caja</u>
			C-10			0.45	13.1
			C-12			0.24	5
			C-13			0.70	34.3