

Sistema de Enfriamiento
LAVADO RAPIDO
¡El Limpiador de los Diez Minutos!
Núm. de Inventario C-50



REMUEVE LOS DEPOSITOS DAÑOSOS PARA MEJORAR ENFRIAMIENTO

Use el Lavado Rápido de Cyclo todo el año para remover la oxidación y los contaminantes corrosivos del sistema de enfriamiento. Un radiador limpio trabaja sin recalentarse y sin problemas. Este Lavado es seguro para cobre, aluminio y sistemas de hierro fundido. No contamina el enfriador. Uso de neutralizador no es necesario.

- Desaloja herrumbre y depósitos
- Ayuda a prevenir el sobrecalentamiento
- Recomendado para todos los sistemas de enfriamiento

PROPIEDADES FISICAS

| | | | |
|---|--------------------------|--------------------------|--------------------|
| Tamaño: | 11 oz. fl. / 325mL | Cajas por base de madera | 180 |
| Envase: | Botella plástica | Cajas por capa | 18 |
| Punto de Inflamación: | N/A | Capas por base de madera | 10 |
| Punto de Ebullición: | 215°F | Pies cúbicos | 0.34 |
| Gravedad Específica (H ₂ O=1): | 1.00 | Peso por caja | 11.6 |
| Apariencia: | Líquido amarilla-verdoso | UPC (Botella) | 0 89269 00050 1 |
| Solubilidad en Agua: | Completa | UPC (Caja) | 1 00 89269 00050 8 |