



PREMIUM
Concentrado
ADITIVO PARA EL ACEITE
Núm. de Inventario C-91

Este tratamiento para el aceite de Cyclo está formulado para ayudar a los motores a funcionar más suave y silenciosos reponiendo y fortificando la protección proporcionada por los aceites de petróleo y sintéticos.

- **FORTIFICA EL ACEITE** para resistir la descomposición del aceite de los motores bajo calor y presión. Ayuda a evitar la formación de espuma en el aceite.
- **REDUCE LA FRICCION Y EL DESGASTE** incrementando el espesor de la película superficial para ayudar a proteger las piezas deslizantes como levas, aros y paredes de cilindros contra la pérdida de lubricación durante arranques en frío, altas revoluciones y cargas extremas.
- **RESTAURA LA COMPRESION Y LA POTENCIA PERDIDA** mejorando el sello de los aros para aumentar la compresión.
- **SILENCIA** los levantaválvulas, válvulas y aros ruidosos.
- **REDUCE** la cantidad de aceite quemado y el consumo de aceite
- **REDUCE** el humo del escape
- **AHORRA COMBUSTIBLE** reduciendo el escape de gases del cilindro
- **SILENCIA** la parte posterior y transmisiones ruidosas.

Tratamiento: MOTORES: Utilice una lata con 4-5 cuartos de aceite (en motores más grandes, utilice el 10% por volumen) con cada cambio o entre cambios de aceite. TRANSMISIONES MANUALES: Agregue una parte a siete del lubricante de la caja de transmisión. LUBRICANTE PARA EL MONTAJE: Utilice para proteger todas las piezas móviles con una mezcla de partes iguales de tratamiento para aceite Cyclo y aceite para motor. Lubrique todas las piezas antes de montarlas.

PROPIEDADES FISICAS

Tamaño:	15 oz fl./443 mL	Cajas por base de madera	81
Envase:	Lata de metal	Cajas por capa	9
Punto de Inflamación:	>385°F (196°C)	Capas por base de madera	9
Punto de Ebullición:	>625°F (329°C)	Pies Cúbicos	0.74
Gravedad Específica (H ₂ O=1):	0.86	Peso por caja	25.0
Apariencia:	Líquido ámbar claro	UPC (Lata)	0 89269 00091 4
Solubilidad en Agua:	Insignificante	UPC (Caja)	1 00 89269 00091 1