

**MaxPro™**  
**GREY OX™ Silicona**  
**Para Juntas Instantáneas**  
**Sellador Adhesivo**  
**Parte No. C-959**



*Para Motores Importados*

La Silicona RTV GREY OX (Buey Gris) de Cyclo para Juntas Instantáneas es formulada para uso en el reemplazo juntas o como revestimiento de las en cubiertas de válvulas, colectores de admisión y escape, bombas de agua, protectantes de termostato, etc. También es un sellador excelente para cubrir alambres raídos y en reparaciones de emergencia para sellar escapes de manguera. Más, es un buen adhesivo para remendar las juntas de goma desgarradas de como sellos de puertas y para pegar dos materiales juntos.

**GREY OX “FORMULA AVANZADA” RTV OFRECE:**

- \* **Resistente a la Presión**
- \* **Mejor Adhesión**
- \* **Bajo Olor, Bajo Volátil, no-Corrosivo**
- \* **Resistente al aceite, líquido de transmisión, anti-congelante**

**PLUS:**

- **Excede los Requisitos de Rendimiento OEM**
- **ALTA-TEMP – hasta 650°F (343°C) Intermitente**
- **Cumple Especificación 9985675 de GM**
- **Seguro para Sensores de Oxígeno**
- **100% Silicona – Sin Rellenos Añadidos**
- **Resistente al Peso Alto**
- **Para Juntas Herméticas Instantáneas en Todos Motores**
- **También Recomendado para Motores EE UU**



**NOTA:** NO recomendado usar en partes continuamente sumergidas en gasolina. NO use junta instantánea solamente cuando reemplazando juntas cabezales. La junta cabezal es necesaria debido a la temperatura muy alta y la presión.

<b>Intercambio OEM</b>			
Acura	08718-5500030E	Hyundai	4C116-21000
			Nissan 999MP-A7007 999MP-AM003P
Honda	08718-5500040E HC2963817	Mitsubishi	MD997740 MD997110
		Toyota	00295-00102 00295-01281 00295-01208

**PROPIEDADES FISICAS**

Tamaño:	C-959: 3.35 onzas	UPC C-959 Tubo y Tarjeta:	0 89269 00959 7
	C-979: 8.75 onzas net. wt.	UPC C-979 Lata:	0 89269 00979 5
Envase:	C-959: Tubo en Tarjeta	UPC Caja: C-959:	1 00 89269 00959 4
	C-979: Lata de Fluido a Presión	C-979:	1 00 89269 00979 2
Punto de Inflamación:	No Aplicable (sólido)		<u>C-959</u> <u>C-979</u>
Punto de Ebullición:	No Aplicable	Tubos por caja:	12
Gravedad Específica (H <sub>2</sub> O=1):	C959: 1.38 gm/mL	Latas por caja:	6
	C979: 1.42 gm/mL	Cajas por paleta:	200      290
Apariencia:	Pasta elastica de silicona gris o negra con ligero olor de oxime	Cajas por capa:	40      58
		Capas por paleta:	5      5
Solubilidad en Agua:	<0.1	Pies Cúbicos:	0.21      0.16
Volátil por Volumen:	No Aplicable	Peso por caja:	4.1      4.6